

Referencia: 3TF2122-6BB4

CONTACTOR TAMANO 00 3 POLOS AC-3  
4KW/400V, CONEX. C.IMPRES FIJACION  
P/ TORNILLO (DIAGONAL) BLOQ. C. AUX.  
22 E (2NA+2NC) ANCHO 90 MM SISTEMA  
MAGNETICO DC 24V

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Datos técnicos generales:	
Tamaño del contactor	0
Grado de protección IP frontal	IP00
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	55 ... -25 °C
Identificadores de los equipos según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Identificadores de los equipos según EN 61346-2	Q
Circuito de corriente principal:	
Número de polos para circuito principal	3
Intensidad de empleo con AC-1 con 400 V	
con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado	16 A
Número de contactos NC para contactos principales	0
Número de contactos NA para contactos principales	3
Intensidad de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado	9 A
Potencia de empleo	
con AC-1 con 400 V valor asignado	10 kW
con AC-3 con 400 V valor asignado	4 kW
Circuito de control/ Control por entrada:	
Tipo de control del accionamiento de maniobra	convencional
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	DC

Tensión de alimentación del circuito de mando													
con DC													
— valor asignado	24 V												
Circuito de corriente secundario:													
Número de contactos NC para contactos auxiliares													
contacto retardado	0												
conmutación instantánea	2												
Número de contactos NA para contactos auxiliares													
contacto en avance	0												
conmutación instantánea	2												
Conexiones/ Bornes:													
Tipo de conexión eléctrica													
para circuito principal	conexión con pines de soldadura												
para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión con pines de soldadura												
Números característicos y letras identificadoras para contactos	22 E												
Datos mecánicos:													
Tipo de fijación	fijación por tornillo												
Tipo de fijación montaje en serie	Sí												
Anchura	90 mm												
Altura	36 mm												
Profundidad	63 mm												
Certificados/ Homologaciones:													
<table border="1"> <tr> <td>General Product Approval</td> <td>Functional Safety/Safety of Machinery</td> <td>Declaration of Conformity</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Baumusterbescheinigung</td> </tr> <tr> <td>Test Certificates</td> <td>Shipping Approval</td> <td>other</td> </tr> <tr> <td>spezielle Prüfbescheinigungen</td> <td>sonstig</td> <td>Umweltbestätigung</td> </tr> </table>		General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Baumusterbescheinigung			Test Certificates	Shipping Approval	other	spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	Umweltbestätigung
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity											
Baumusterbescheinigung													
Test Certificates	Shipping Approval	other											
spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	Umweltbestätigung											